A X T E K - AX 3000
PURIFICATEUR D'AIR IONISEUR
OXYGÈNE + +

RESPIREZ ENFIN UN AIR PUR REVITALISÉ

28 000 respirations par jour ou 15 000 litres d'air :
C'est l'impressionnante quantité d'air que nous respirons en 24 heures !

Le purificateur d'air AX-3000 capture la poussière, la fumée, les particules de pollution et les organismes microscopiques en suspension jusqu'à 1 micron.

Le purificateur d'air AX-3000 produit également des millions d'ions- par cm^3 et enrichit l'atmosphère de votre maison en oxygène actif.

Les ions négatifs, véritables vitamines de l'air, sont très bénéfiques pour la santé. On retrouve les ions- en abondance dans les régions montagneuses et à proximité des cascades. Les ions- favorisent l'absorption de l'oxygène par l'organisme.

L'intérieur de votre maison peut être jusqu'à 200 fois plus pollué que l'extérieur. L'air dans les endroits clos ne contient que 250 ions-/cm^3 alors que 3000 ions-/cm^3 sont présents à proximité d'une cascade !

Le purificateur d'air AX-3000 capte les microparticules, neutralise la pollution et rétablit l'équilibre ionique de l'air. Les ions- se fixent aux polluants, au pollen et autres irritants allergènes et nettoient l'atmosphère de votre maison.

La micro pollution est souvent composée de particules fines porteuses de germes. La plupart des micro-organismes comme les bactéries et les virus sont éradiqués grâce à l'ionisation et l'ozonisation de l'air filtré avec le purificateur d'air AX-3000.

REMARQUES SUR L'UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR AX-3000

PRÉCAUTIONS

Pour ne pas risquer un incendie ou une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à l'humidité. Cet appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur de votre maison.

Ne pas utiliser dans une salle de bain ou dans des endroits très humide.

Ne pas démonter l'appareil ou insérer des objets dans les grilles d'aspiration d'air.

Veuillez conserver une distance d'un mètre entre l'appareil et vos meubles ou d'autres appareils électriques.

Il est impératif d'aérer l'air dans votre maison au moins deux fois par jour. Le purificateur d'air AX-3000 se chargera d'éliminer d'éventuels micropolluants amenés depuis l'extérieur. Idéal pour des surfaces jusqu'à 35m².

Toujours nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec et débrancher la prise lors du nettoyage du filtre amovible.

Ne pas respirer directement l'air diffusé et toujours garder une distance de sécurité d'un mètre.

Cet appareil se branche sur des prises européennes en 220/240V - 50Hz. Certifié CE.

Contact : tech1rs@axtek.ch

MODE D’EMPLOI

POUR UTILISER PLEINEMENT VOTRE PURIFICATEUR D’AIR AX-3000

Branchez le purificateur d’air et assurez-vous que le compartiment du filtre est bien clos. Cet appareil est muni d’un système automatique qui éteindra l’appareil lors de l’ouverture du compartiment à filtre. Si celui-ci est mal fermé, l’appareil ne se mettra pas en marche.

Sélectionnez la puissance désirée en fonction de la taille de la pièce ou le niveau de pollution. Le mode LOW (basse puissance) est plus silencieux mais moins efficace que le mode HIGH (puissance maximale).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le filtre détachable doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide tous les 15 jours. Vous pouvez également rajouter quelques gouttes de savon liquide. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans son compartiment.

Pressez sur le bouton du compartiment à filtre, retirez le complètement et nettoyer à l'aide d'un chiffon.

Le filtre peut avoir une couleur brunâtre même après le nettoyage. Cette décoloration du filtre d'entravera aucunement le bon fonctionnement du purificateur d'air.

N'hésitez pas à fermer l'appareil fermement s'il ne semble pas être bien fermé.

NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DU CIRCUIT INTERNE

Après avoir nettoyé le filtre interne de votre purificateur et avant de le remettre dans son compartiment :

Fermez le compartiment à filtre, retournez l'appareil et secouez légèrement. Ceci nettoiera le circuit électronique interne du purificateur d'air. Répétez cette opération deux à trois reprises. Vous entendrez le nettoyeur glisser sur la lamelle interne du circuit électronique. Vous pouvez ensuite remettre le filtre préalablement nettoyé et séché dans le compartiment à filtre.

Nettoyage du circuit électronique interne du AX3000

CONDITIONS DE GARANTIE

AXTEK accorde 12 mois de garantie sur les défauts matériels. La facture originale doit être présentée pour réparer ou remplacer le produit défectueux.

Toute garantie est exclue en cas de détérioration provenant d'événements extérieurs, notamment d'accidents électriques, de coups de foudre, de catastrophes naturelles, d'usure, d'intervention de tiers, d'utilisation non conforme.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie.

Cet appareil ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprier pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le recyclage des matériaux contribuera à conserver les ressources naturelles de notre planète. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

COPYRIGHT © AXTEK TECHNOLOGIES - CH